


## 产品概述

MO-SW3B/4B//6B是SMC系列开关面板模块产品之一，广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等控制领域，具有电容触摸按键、LED背景灯提示等特点，SW系列总线开关面板带现场通信接口，可与SMC系列智能主控制器组成网络结构化智能照明控制系统。



## 技术参数

项 目	参 数
静态功耗	15mA@24V
动态功耗	25mA max@24V
电源	P总线链路供电
开关输入	电容触摸按键
信号输出	前景指示和背景指示
工作温度	-10~50°C
存储温湿度	常温, 0%~95%RH无冷凝
外形尺寸	86mm(W)*86mm(H)*34mm(D)
外壳材料	玻璃+ABS工程塑料
安装方式	86盒安装


## 安装说明

安装方式：86盒安装。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置SMC系列开关面板模块时应避免阳光射，防潮，不能受雨淋。

**MO-SWXB接线引脚定义表：**

名 称	标 识	意义说明
PBUS	24VAC/DC	Pyxos总线端口

## 外观尺寸



本文所含信息如有变更，不予另行通知。本公司保有未经通知即可变更与修改本文件内容之权利