

产品概述

M4-S4F-W/S/G 是 M4 系列开关面板模块产品之一，广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等控制领域，具有灵动轻触按键、LED 背景灯提示等特点，M4 系列总线开关面板带现场通信接口，可与智能主控制器组成网络化智能照明控制系统。



M4-S4F-W



M4-S4F-S



M4-S4F-G

技术参数

项 目	参 数
静态功耗	25mA@24V
动态功耗	55mA max@24V
电源	P总线链路供电
信号反馈	前景灯+背光灯
按键输入	8路灵动按键
继电器输出	无
工作温度	-10~50°C
存储温湿度	常温, 0%~95%RH无冷凝
外形尺寸	86mm(W)*86mm(H)*43mm(D)
外壳材料	PC+ABS
安装方式	86盒安装

功能介绍



图1

如图1所示:

- 面板共8个按键，每个按键带背光指示，可以自由编程组态，实现单灯控制，场景控制等功能。
- 按键7背光灯闪烁，代表设备处于离线模式。
- 短按面板上按键7或按键8读取设备地址。
- 配置“指示亮度”和“背景亮度”都不等于0时：当连续10S钟未感应时，面板灯熄灭；
- 配置“指示亮度”和“背景亮度”不都等于0时：面板灯按照亮度参数点亮；
当“指示亮度”不等于0时，“背景亮度”最多是“指示亮度”的十六分之一。


安装说明

安装方式：86盒安装。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置开关面板模块时应避免阳光射，防潮，不能受雨淋。

■ 底壳引脚

名称	定义
PBUS	24VAC/DC Pyxos总线端口

外观尺寸



本文所含信息如有变更，不予另行通知。本公司保有未经通知即可变更与修改本文件内容之权利