

产品概述

本产品是一款设计可靠功能先进的智能控制面板产品。本设计采用先进稳定的 Pyxos 扩频通讯总线技术 (P-Bus)、高分辨率人机交互 LCD 液晶显示屏、多彩灯光或场景背光指示灯、铝镁灵动轻触按键、内置高可靠性、大容量、抗浪涌磁保持继电器开关。

该系列面板可以配置成各种使用模式，实现灯光、空调、地暖等多种模式，可以随意在各种模式间灵活切换，按键既可控制面板本地的开关也可以控制系统内的任意其它设备上的开关或第三方的设备。

该系列面板只需要两芯线即可实现供电与通讯功能，布线成本低且不影响传统的强电布线，施工简便。每个按键均可设置多种触发方式，可实现灯光与场景。

产品参数

项 目	参 数
供电方式	P 总线链路供电
按键输入	铝镁材质 2 联 4 键 / 6 联 12 键，多彩背光指示
继电器开关	4 通道小体积、大容量、抗浪涌 16A 磁保持继电器
工作温度	-10~60°C
通信接口	PBUS
外形尺寸	88mm*88mm*36mm(170mm*88mm*37mm)
控制模式	在线/离线模式 (按键本地控制)
安装方式	86 盒安装